



45 kg/ 24h

Fabbricatori di ghiaccio a Palette / Palette Ice Makers:

JP 23 - JP23n - JP25 - JP30 - JP36 - JP45 - JP50 - JP62 - JP80 - JP95 - JP150



JP45

JP45 ALLGAS

220-240/50/1

Palette Ice Makers

CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio AISI441
- Condensazione ad aria o acqua
- Ciclo di lavaggio
- Produzione ghiaccio programmabile
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Regolazione livello ghiaccio deposito
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura

OPZIONALE

- Ciclo di sanificazione programmabile con ozono
- Trattamento nanotecnologico evaporatore con Rainbow technology
- Kit piedini 100mm



DEPOSITO

16 kg
762 pcs

DIMENSIONI

L x P x H (mm)

500 x 600 x 693

560 x 660 x 850

VOLTAGE



220-240/50/1
220/60/1

GAS



R290
GWP 3

DATI TECNICI

		cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	Kg	Kg
JP45 A AG 220-240V/1N/50Hz			585	240	10	15.1	4	41	48
JP45 W AG 220-240V/1N/50Hz			585	220	10	8.6	44.4	41	48

TIPO GHIACCIO

	PCS / CYCLE PZ / CICLO	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO
	Hollow Cube 45-50-62 29 x 32.5 x 41 mm	35 21 g

PRODUZIONE GHIACCIO

kg/24h
lbs/24h

Raffreddamento ad aria




Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	45 99	44 97	42 93	39 86
21° 70°	41 90	40 88	39 86	35 77
32° 90°	34 75	33 73	32 71	30 66
38° 100°	28 62	26 57	25 55	23 51

Raffreddamento ad acqua



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	46 101	45 99	44 97	42 93
21° 70°	45 99	44 97	43 95	40 88
32° 90°	44 97	43 95	42 93	39 86
38° 100°	38 84	37 82	36 79	35 77

DIMENSIONI



ICEWORLD

Permette il comando e il monitoraggio dei produttori di ghiaccio direttamente da smartphone /



Condizioni operative

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Acqua Ghiaccio	5°	35°
Press. Acqua	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conducib.acqua	20 microS	500 microS
Alimentazione Elettrica	-10%	+10%

TOUCH CONTROL



Tasto Capacitivo di Stand-by / Avvio
(led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

Calore espulso	871 W
Volume Aria	300 m³/h