



28 kg/ 24h

Fabbricatori di ghiaccio a Spruzzo / Spray Ice Makers:

JS28 - JS28 + - JS38 - JS38L - JS46 - JS46L - JS54 - JS70 - JS70L - JS90 - JS90L



CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio AISI441
- Condensazione ad aria e acqua
- Ciclo di sanificazione
- Produzione ghiaccio programmabile
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Regolazione peso cubetto esterna
- Regolazione livello ghiaccio deposito
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura

OPZIONALE

- Ciclo di sanificazione programmabile con ozono
- Trattamento nanotecnologico evaporatore con Rainbow Technology
- Kit piedini 100mm

DATI TECNICI

				cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	Kg	Kg
JS28	A AG	220-240/50/1N			653	300	10	32.5	2.3	29	33
JS28	W AG	220-240/50/1N			653	270	10	23	40.1	29	33



DEPOSITO

6,5 kg
325 pcs

DIMENSIONI

	L x P x H (mm)
	340 x 480 x 600
	460 x 600 x 850

VOLTAGE

220-240/50/1
220/60/1

GAS

R290
GWP 3

JS28

JS28 ALL GAS

220-240/50/1

Spray Ice Makers

TIPO GHIACCIO

	PCS / CYCLE PZ / CICLO	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO
Full Ice Cube 20 g -28/28+ 35 x 37 x 32 mm	18	20 g

PRODUZIONE GHIACCIO

kg/24h
lbs/24h

Raffreddamento ad aria




Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	28 62	26 57	24 53	20 44
21° 70°	25 55	23 51	22 48	18 40
32° 90°	22 48	20 44	19 42	15 33
38° 100°	18 40	17 37	16 35	13 29

Raffreddamento ad acqua



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	27 60	25 55	23 51	20 44
21° 70°	26 57	24 53	22 48	19 42
32° 90°	25 55	23 51	21 46	18 40
38° 100°	21 46	20 44	18 40	16 35

DIMENSIONI




- B** Electrical cable supply
Ingresso alimentazione elettrica
- C** Water outlet connection
Attacco scarico acqua Ø 20 mm
- D** Water outlet connection
water condensation / Uscita acqua condensatore ad acqua Ø 20 mm - 3/4"G
- E** Water inlet connection / Attacco entrata acqua - 3/4"G



ICEWORLD

Permette il comando e il monitoraggio dei produttori di ghiaccio direttamente da smartphone / Allows control and monitoring of ice makers directly from smartphones



Condizioni operative

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Acqua Ghiaccio	5°	35°
Press. Acqua	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conducib.acqua	20 microS	500 microS
Alimentazione Elettrica	-10%	+10%

TOUCH CONTROL



Tasto Capacitivo di Stand-by / Avvio
(led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

Calore espulso	937 W
Volume Aria	200 m³/h