



38 kg/ 24h

Fabbricatori di ghiaccio a Spruzzo / Spray Ice Makers:

JS28 - JS28 + - JS38 - JS38L - JS46 - JS46L - JS54 - JS70 - JS70L - JS90 - JS90L



CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio AISI441
- Condensazione ad aria o acqua
- Ciclo di sanificazione
- Produzione ghiaccio programmabile
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Regolazione peso cubetto esterna
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Produzione ghiaccio programmabile
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura

OPZIONALE

- Ciclo di sanificazione programmabile con ozono
- Trattamento nanotecnologico evaporatore con Rainbow Technology
- Kit piedini 100mm

DEPOSITO

11,5 kg
287 pcs

DIMENSIONI

L x P x H (mm)	
	400 x 540 x 704
	460 x 600 x 850

VOLTAGE

220-240/50/1
220/60/1

GAS

R290
GWP 3

DATI TECNICI

		cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	Kg	Kg
JS38L A AG 220-240/50/1N		670	370	10	29	3.2	40	34	
JS38L W AG 220-240/50/1N		670	290	10	20.3	43.2	40	34	

JS38L

JS38L ALL GAS

220-240/50/1

Spray Ice Makers

TIPO GHIACCIO

	PCS / CYCLE PZ / CICLO	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO	
Full Ice Cube			
40 g -38/46	20	40 g	
45 x 39 x 46			
mm			

PRODUZIONE GHIACCIO

kg/24h
lbs/24h

Raffreddamento ad aria




Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	38 84	36 79	34 75	30 66
21° 70°	34 75	32 71	30 66	27 60
32° 90°	30 66	28 62	26 57	23 51
38° 100°	23 51	22 48	21 46	19 42

Raffreddamento ad acqua




Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	36 79	34 75	32 71	28 62
21° 70°	34 75	32 71	30 66	26 57
32° 90°	33 73	31 68	29 64	25 55
38° 100°	29 64	28 62	26 57	21 46

DIMENSIONI



- B** Electrical cable supply
Ingresso alimentazione elettrica
- C** Water outlet connection
Attacco scarico acqua Ø 20 mm
- D** Water outlet connection
water condensation / Uscita acqua condensatore ad acqua Ø 20 mm- 3/4"G
- E** Water inlet connection / Attacco entrata acqua - 3/4"G



Schuko plug
Spina schuko





Kit 4 Feet
Kit 4 piedini
Ø50mm H100-120 mm
(Opzionali-optional)

ICEWORLD

Permette il comando e il monitoraggio dei produttori di ghiaccio direttamente da smartphone / Allows control and monitoring of ice makers directly from smartphones



Available on the
Google Play



Download on the
App Store

Condizioni operative

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Acqua Ghiaccio	5°	35°
Press. Acqua	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conducib.acqua	20 microS	500 microS
Alimentazione Elettrica	-10%	+10%

TOUCH CONTROL



Tasto Capacitivo di Stand-by / Avvio
(led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

Calore espulso	979 W
Volume Aria	185 m³/h